



STRAALMEESTER® KWIKBLAST 60

Inclusief 20m straalslang en straalpijp

De Straalmeester® Kwikblast 60 is mogelijk het meest veelzijdige systeem uit de Straalmeester® Kwikblast productlijn. Compact en krachtig — de Straalmeester® Kwikblast 60 is uiterst mobiel met een straaltijd tot 3 uur achter elkaar voordat het systeem moet worden nagevuld.

De Straalmeester® Kwikblast 60 is populair in de offshore-industrie, waar het systeem wereldwijd per vliegtuig wordt vervoerd voor oppervlaktebehandeling van helikopterdecks, completions en olie- en gasbuizen, spotreparaties in onderhoudsprogramma's en het verwijderen van coatings als onderdeel van NDT-voorbereiding. De Straalmeester® Kwikblast 60 wordt ook veel gebruikt in de scheepvaartindustrie tijdens reizen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren terwijl schepen vracht over de wereldzeeën vervoeren.

Afmetingen

Hoogte	1070mm
Breedte	620mm
Diepte	730mm
Kg onbeladen	138kg
Kg beladen	269kg (garnet)

Specificaties

Waterdruk & debiet	Standaard kraandruk & debiet
Waterverbruik	100 – 150ml per minuut
Type straalmiddel	Standaard straalmiddel
Straalmiddelverbruik	0,6 – 1kg per minuut
Straaltijd	Tot 3 uur tussen navulbeurten
Luchttoevoer	90 – 250cfm
Luchttoevoerslang	¾ of 2 inch
Straalpijpmaat	1 inch
Max. lengte straalpijp	100m
Straaldruk	20 – 100psi

Straalmiddel

Garnet – 4 zakken
IJzersilicaat – 3 zakken
Glasparels – 2 zakken

Straaltechniek International Groep.

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net.

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle producten en gegeven adviezen onderhevig aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website www.straaltechniek.net. Alle rechten voorbehouden.

