



STRAALMEESTER® KWIKBLAST 60T

Inclusief 90-140cfm compressor

De volledig zelfvoorzienende Straalmeester® Kwikblast 60T is de meest praktische uitvoering van de Straalmeester® Kwikblast productlijn. Het systeem bestaat uit een Straalmeester® Kwikblast 60, een watertank van 115 liter en een compressor van 90 of 140cfm — met een straaltijd tot 3 uur. Kortom: alles wat klanten nodig hebben om vrijwel direct te beginnen met stralen.

De Straalmeester® Kwikblast 60 Trailer neemt de zorgen weg over vertragingen op de werkplek door het wachten op verhuurbedrijven die compressoren leveren en onbetrouwbare watervoorzieningen.

Afmetingen

Hoogte	1530mm
Breedte	2000mm
Diepte	3050mm
Kg onbeladen	1026kg
Kg beladen	1240kg (garnet)

Specificaties

Watertank	115 liter
Waterverbruik	100 – 150ml per minuut
Type straalmiddel	Standaard straalmiddel
Straalmiddelverbruik	0,6 – 1kg per minuut
Straaltijd	Tot 3 uur tussen navulbeurten
Luchttoevoer	90 – 140cfm
Luchttoevoerslang	¾ inch
Straalpijpmat	1 inch
Max. lengte straalpijp	80m
Straaldruk	20 – 100psi
Brandstoftank comp.	50 liter

Straalmiddel

Garnet – 8 zakken
IJzersilicaat – 7 zakken
Glasparels – 5 zakken

Straaltechniek International Groep.

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net.

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle producten en gegeven adviezen onderhevig aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website www.straaltechniek.net. Alle rechten voorbehouden.

