



STRAALMEESTER® KWIKBLAST 120T

Inclusief 177cfm compressor

De Straalmeester® Kwikblast 120T is zowel handig als krachtig. Het systeem bestaat uit een Straalmeester® Kwikblast 120, een watertank van 115 liter en een compressor van 177cfm — met een straaltijd tot 8 uur. De Straalmeester® Kwikblast 120T is erg populair bij wegenbouwers voor het verwijderen van wegmarkeringen en vergelijkbare projecten, en bij klanten die vaak werken op moeilijk bereikbare en afgelegen locaties waar toegang tot water beperkt of niet aanwezig is.

De Straalmeester® Kwikblast 120 Trailer neemt de zorgen weg over vertragingen op de werkplek door het wachten op verhuurbedrijven die compressoren leveren en onbetrouwbare watervoorzieningen.

Afmetingen

Hoogte	1750mm
Breedte	1800mm
Diepte	4300mm
Kg onbeladen	1580kg
Kg beladen	1920kg (garnet)

Specificaties

Watertank	121 liter
Waterverbruik	100 – 200ml per minuut
Type straalmiddel	Standaard straalmiddel
Straalmiddelverbruik	0,4 – 0,7kg per minuut
Straaltijd	Tot 8 uur tussen navulbeurten
Luchttoevoer	177cfm
Luchttoevoerslang	2 inch
Straalpijpmaat	1 inch
Max. lengte straalpijp	100m
Straaldruk	20 – 120psi
Brandstoftank comp.	50 liter

Straalmiddel

Garnet – 8 zakken
IJzersilicaat – 7 zakken
Glasparels – 5 zakken

Straaltechniek International Groep.

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net.

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle producten en gegeven adviezen onderhevig aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website www.straaltechniek.net. Alle rechten voorbehouden.

