



STRAALMEESTER® KWIKBLAST 120 ATEX

Inclusief 20m straalslang en straalpijp

Flexibel en veelzijdig — de Straalmeester® Kwikblast 120 ATEX biedt alle mogelijkheden van de Straalmeester® Kwikblast 120 met het extra voordeel van ATEX-certificering voor gebruik in explosieve omgevingen. Gecertificeerd volgens CE EX II 2G EXh IIc T4 Gb is de Straalmeester® Kwikblast 120 ATEX goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met waterstof, acetyleen of gasen en dampen van vergelijkbaar gevaar. Met een straaltijd tot 8 uur is de Straalmeester® Kwikblast 120 ATEX geschikt voor zowel grote als kleine projecten in gevaarlijke omgevingen.

Met een tankinhoud van 121 liter en navultijden tot wel 8 uur is de Straalmeester® Kwikblast 120 IIC T4 geschikt voor zowel grote als kleine projecten in gevaarlijke omgevingen, en biedt klanten de flexibiliteit om een breed scala aan werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren.

Afmetingen

Hoogte	1270mm
Breedte	630mm
Diepte	860mm
Kg onbeladen	165kg
Kg beladen	436kg (garnet)

Specificaties

Waterdruk & debiet	Standaard kraandruk & debiet
Waterverbruik	100 – 200ml per minuut
Type straalmiddel	Standaard straalmiddel
Straalmiddelverbruik	0,4 – 0,7kg per minuut
Straaltijd	Tot 8 uur tussen navulbeurten
Luchttoevoer	175 – 400cfm
Luchttoevoerslang	¾ of 2 inch
Straalpijpmaat	1 inch
Max. lengte straalpijp	tot 250m
Straaldruk	20 – 120psi
ATEX-classificatie	CE EX II 2G EXh IIc T4 Gb

Straalmiddel

Garnet – 8 zakken
IJzersilicaat – 7 zakken
Glasparels – 5 zakken

Straaltechniek International Groep.

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net.

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle producten en gegeven adviezen onderhevig aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website www.straaltechniek.net. Alle rechten voorbehouden.

