



STRAALMEESTER® KWIKBLAST 200 ATEX

Inclusief 20m straalslang en straalpijp

Indrukwekkend, efficiënt en effectief — de Straalmeester® Kwikblast 200 ATEX is het krachtigste ATEX-gecertificeerde systeem in de Straalmeester® Kwikblast productlijn. Gecertificeerd volgens CE EX II 2G EXh IIC T4 Gb is de Straalmeester® Kwikblast 200 ATEX goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met waterstof, acetyleen of gassen en dampen van vergelijkbaar gevaar — inclusief actieve waterstofinstallaties. Met een straaltijd tot 18 uur is de Straalmeester® Kwikblast 200 ATEX uitermate geschikt voor grootschalige projecten in gevaarlijke omstandigheden.

De extra grote tankinhoud van 230 liter zorgt voor navultijden tot wel 18 uur, waardoor de Straalmeester® Kwikblast 200 IIC T4 uitermate geschikt is voor grootschalige straalprojecten in veeleisende en gevaarlijke omstandigheden.

Afmetingen

Hoogte	1280mm
Breedte	670mm
Diepte	1020mm
Kg onbeladen	209kg
Kg beladen	584kg (garnet)

Specificaties

Waterdruk & debiet	Standaard kraandruk & debiet
Waternverbruik	150 – 250ml per minuut
Type straalmiddel	Standaard straalmiddel
Straalmiddelverbruik	0,3 – 0,8kg per minuut
Straaltijd	Tot 18 uur tussen navulbeurten
Luchttoevoer	250 – 400cfm
Luchttoevoerslang	¾ of 2 inch
Straalpijpmat	1 of 1¼ inch
Max. lengte straalpijp	tot 250m
Straaldruk	20 – 120psi
ATEX-classificatie	CE EX II 2G EXh IIC T4 Gb

Straalmiddel

Garnet – 15 zakken
IJzersilicaat – 11 zakken
Glasparels – 9 zakken

Straaltechniek International Groep.

E-mail: info@straaltechniek.net Website: www.straaltechniek.net.

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle producten en gegeven adviezen onderhevig aan onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website www.straaltechniek.net. Alle rechten voorbehouden.

